

AVIS X1 (АВИС ИКС 1)[®]

Портативный газоанализатор



АВИС ИКС 1 определяет концентрации токсичных газов и кислорода (O₂) в воздухе рабочей зоны. Обеспечивает безопасность персонала в замкнутых пространствах и открытых площадках промышленных объектов. Надежный прибор с мощной батареей и быстрым откликом.



Особенности и преимущества

AVIS X1® | Портативный газоанализатор



Определяет концентрации токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны

Защита от перепадов давления

Время работы прибора от батареи – 24 месяца (без подзарядки) до замены батареи

Интуитивно понятное управление при помощи одной кнопки

Может использоваться в качестве течеискателя при подключенном моторизированном насосе

Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи

Гарантий срок на сенсоры 12 месяцев

Срок службы не менее 21 года (без учёта срока службы сенсора)

Технические характеристики

ТИП СЕНСОРА	Электрохимический
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ГАЗЫ	O2, CL2, SO2, CO, NH3, NO, NO2, H2S
КАНАЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ (ОДНОВРЕМЕННО)	1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ	от -55°C до +65°C
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	P0 Ex ia I Ma X 0Ex ia IIC T4 Ga X
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66 / IP68
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	%об., млн'. , мг/м³, % НКПР
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБЫ	Диффузионный Принудительный
ДАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЕ	80-120 кПа
ДИАПАЗОН ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ	Не более 98% (без конденсации)
ИНДИКАЦИЯ	Морозоустойчивый LCD-дисплей
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ	Световая сигнализация Звуковая - не менее 100 дБ Вибросигнализация
ВРЕМЯ РАБОТЫ	До 24 месяцев (от батареи)
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ	До 30 000 событий (без потери данных при разрядке)
ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ T0,9, С, НЕ БОЛЕЕ	До 15 сек
ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ С ПК	Кабель для подключения (трансмиссивер с USB)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Прорезиненный, ударопрочный полимер
ЦВЕТ	Синий (RAL 5015) - стандарт Черный (RAL 9004) - по запросу
РАЗМЕРЫ (ШХДХВ)	60x113,5x45,5 мм
ВЕС	215 г
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ	12 месяцев

Моторизированный насос
для отбора проб



Механическая груша с трубкой



Кейс с аксессуарами



Чехол



Трансммиттер с USB – кабелем*



Области применения

Подземные выработки шахт и их наземные строения, опасные по рудничному газу и (или) горючей пыли, а также взрывоопасные зоны 0, 1 и 2 помещений и наружных установок



Больше информации на сайте
www.mirax-safety.com





Контактная информация

ТЕЛЕФОН: +7 (3422) 59-88-55

ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ: 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: INFO@MIRAX-SAFETY.COM

САЙТ КОМПАНИИ: WWW.MIRAX-SAFETY.COM



MIRAX-SAFETY.COM