

SIGMA X (СИГМА X)[®]

Портативный газоанализатор



SIGMA X - универсальный портативный газоанализатор для ежедневной защиты персонала.

SIGMA X предназначен для контроля CO, H₂S, CH₄ и O₂ в воздухе рабочей зоны и подходит для большинства типовых задач на промышленных объектах.

Прибор поддерживает конфигурации от 1 до 4 газов, позволяя подобрать оптимальный набор под конкретные условия эксплуатации без избыточного функционала.



Особенности
и преимущества

SIGMA X® | Портативный газоанализатор



Одновременное измерение от 1 до 4 газов: CO, H₂S, CH₄ и O₂;

Встроенный датчик температуры, давления и влажности;

Управление: одна кнопка, интуитивное меню;

Возможно использование в качестве
течеискателя при подключенном
моторизированном насосе;

Дискретность отображения в
зависимости от диапазона измерения;

Дискретность отображения в
зависимости от диапазона измерения;

Ударопрочный антистатический пластик;

Возможность замены сенсора на другой
тип.

Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи

Гарантий срок на сенсоры 12 месяцев

Срок службы не менее 21 года
(без учёта срока службы сенсора)

Технические характеристики

ТИП СЕНСОРА	Электрохимический, Термокаталитический
ГАЗЫ	Диоксид углерода, сероводород, метан, кислород
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ	от -45°С до +65°С
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	0Ex da ia IIC T4 Ga X
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ ВЛАГИ (IP)	IP66 / IP68
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	% об. д., млн-1, мг/м3, % НКПР
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБЫ	Диффузионный/Принудительный
ДИСПЛЕЙ	TFT-дисплей
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ	Световая сигнализация Звуковая - не менее 100 дБ Вибросигнализация
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	Не более 100% (без конденсации влаги)
ДИАПАЗОН АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	от 80 до 120
ВРЕМЯ РАБОТЫ	20 часов без подзарядки
ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ T0,9, С	от 10 сек
ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ, Ч	не более 4
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Ударопрочный антистатический пластик
ВЕС, НЕ БОЛЕЕ	195 г
РАЗМЕРЫ (ДХШХТ)	127 × 58 × 41 мм
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ	12 мес

Различия по корпусу и средам применения:

- SIGMA X (СИГМА X):. SIGMA X предназначен для решения большинства стандартных задач по контролю CO, H₂S, CH₄ и O₂ с возможностью одновременного измерения от 1 до 4 газов.
- SIGMA XR (СИГМА XR): сохраняет все возможности базовой модели, но дополнительно адаптирован для эксплуатации при частом воздействии агрессивных сред.

Моторизированный насос
для отбора проб



Ручной насос с телескопическим
зондом



Кейс с аксессуарами



Чехол



Трансмиситтер с USB – кабелем*



Области применения

Подземные выработки шахт и их наземные строения, опасные по рудничному газу и (или) горючей пыли, а также взрывоопасные зоны 0, 1 и 2 помещений и наружных установок



Больше информации на сайте
www.mirax-safety.com





Контактная информация

ТЕЛЕФОН: +7 (3422) 59-88-55

ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ: 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: INFO@MIRAX-SAFETY.COM

САЙТ КОМПАНИИ: WWW.MIRAX-SAFETY.COM



MIRAX-SAFETY.COM